



COVER LINE XT wit
KOLORYZUJĄCA LAKIEROBEJCA
Z FUNKCJĄ INPREGNACJI

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

| Informacje o produkcie | |
|--------------------------------------|--|
| Opis | Koloryzująca lakierobejca z funkcją impregnacji |
| Charakterystyka | Nowoczesna lakierobejca z funkcją impregnacji przeznaczona do zabezpieczania drewna na zewnątrz. Tworzy bardzo trwałe powłoki, wysoce odporne na działanie wszystkich czynników atmosferycznych. Zmodyfikowane żywice alkidowe głęboko zabezpieczają drewno. Idealna do ochrony elementów architektury ogrodowej, mebli ogrodowych czy drewnianych elementów fasadowych oraz stolarki otworowej. |
| Cechy | Ochrona drewna do 6 lat Zmodyfikowane żywice alkidowe Łatwa aplikacja Wysoka przyczepność do drewna Wysoka elastyczność i trwałość powłoki Reguluje wilgotność drewna Odporny na działanie czynników atmosferycznych Zapewnia wysoką ochronę przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym |
| Zastosowanie | Architektura ogrodowa (np. płoty, pergole, altanki, mostki itp.) Meble ogrodowe Drewniane elementy fasadowe Okna, drzwi itp. |
| Kolorystyka | Kolory kryjące wg RAL / NCS |
| Opakowania | 1 l Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu. |
| Właściwości produktu | |
| Skład | Żywice alkidowe |
| Gęstość w 20°C | Ok. 1,53 kg/l |
| Czas schnięcia | Ok. 12-24 godz. Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania. |
| Możliwość nałożenia kolejnej warstwy | Po ok. 24 godz. |
| Połysk | Mat |
| Zawartość części stałych | Ok. 65% objętościowo |
| Wydajność | 10-15 m ² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji |
| Stosowanie produktu | |
| Metody aplikacji | Pędzel / wałek / natrysk |
| Przygotowanie produkty / powierzchni | Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, zdrowa oraz sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Poszarzałe drewno należy wyczyścić odpowiednim preparatem czyszczącym (zaleca się zastosowanie produktu HOUTCLEANER), który usunie również algi, mech i inne zabrudzenia. |
| Sposób użycia | |

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław

tel.: 71 350 04 25

e-mail: biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl





COVER LINE XT wit
KOLORYZUJĄCA LAKIEROBEJCA
Z FUNKCJĄ INPREGNACJI

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

| | |
|--|---|
| | <p>Drewno użytkowane na zewnątrz lub wewnątrz, narażone na biokorozję (grzyby powodujące rozkład drewna oraz owady żerujące w drewnie), należy wcześniej bezwzględnie zabezpieczyć gruntującym Impregnatem Technicznym linii Koopmans. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor. Zaleca się wypróbowanie produktu na niewielkiej powierzchni – kolor końcowy będzie zależał m.in. od rodzaju i gatunku drewna, jego stanu jak i od ilości naniesionych warstw.</p> <p>Do stosowania również na drewnie impregnowanym ciśnieniowo. Powierzchnia drewna zaimpregnowanego ciśnieniowo powinna zostać przeszlifowana. Drewno tak zaimpregnowane należy pokryć dwoma warstwami produktu. Drewno zabezpieczone gruntującym Impregnatem Technicznym należy pokryć dwoma lub trzema warstwami produktu w zależności od chłonności podłoża oraz oczekiwanego efektu finalnego. Przed nałożeniem kolejnych warstw produktu zaleca się wykonać międzyszlif zapewniający jego lepszą przyczepność. Pomiedzy nakładaniem kolejnych warstw elementy impregnowane pozostawić na 12 do 24 godzin do wyschnięcia.</p> <p>Produkt należy nakładać pędzlem, wałkiem bądź natryskowo.</p> <p>Przed składowaniem zachować czasy schnięcia – upewnić się czy produkt odpowiednio się utwardził.</p> <p>Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów impregnowanych raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji. W przypadku renowacji, powierzchnie pokryte wcześniej produktem można po przeszlifowaniu i oczyszczeniu przywrócić do optymalnego stanu nakładając jedną jego warstwę.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.</p> <p>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.</p> |
| <p>Zalecenia</p> | <p>Nie zaleca się rozcieńczania.</p> <p>Nie dodawać obcych składników.</p> <p>Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C jak i wilgotności względnej powyżej 85%.</p> <p>Nie malować w wilgotnych warunkach (również gdy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w czasie upałów oraz przy silnym wietrze. Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.</p> <p>Narzędzia czyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.</p> <p>Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.</p> <p>Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p> |
| <p>Środki ostrożności</p> | <p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych</p> <p>Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych</p> |
| <p>Informacje dodatkowe</p> | |
| <p>Atesty, certyfikaty, dokumenty</p> | <p>Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.</p> |
| <p>Informacje uzupełniające</p> | <p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za</p> |





COVER LINE XT wit
KOLORYZUJĄCA LAKIEROBEJCA
Z FUNKCJĄ INPREGNACJI

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

| | |
|-------------------|---|
| | składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych. |
| Nr karty | 22 |
| Wersja karty | 1 |
| Data aktualizacji | 16.03.2018 |

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław
tel.: 71 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
www.koopmans.pl

