



HOUTLAK PU LAKIER DO DREWNA

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje o produkcie	
Opis	Lakier do drewna
Charakterystyka	Transparentny lakier do drewna do użytku wewnętrznego – idealny do parkietów, schodów, sufitów, boazerii, stołów, krzeseł itp.. Produkt wysoce odporny na ścieranie; bardzo dobrze rozprawdza się po powierzchni i czyni ją niezwykle łatwą w czyszczeniu. Nie nadaje się do podłóg z korka. Produkt łączy się z innymi produktami linii Koopmans jako warstwa końcowa.
Cechy	Wysoka odporność na ścieranie Wysoka transparentność Wygodna pielęgnacja powierzchni Łatwa aplikacja
Zastosowanie	Parkiety, schody, sufity, boazerie, stoły, krzesła itp.
Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	0,25 l / 2,5 l Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.
Właściwości produktu	
Skład	Zmodyfikowana żywica uretanowo-alkidowa
Gęstość w 20°C	Ok. 0,91 kg/l
Grubość warstwy	Ok. 20-30 µm
Czas schnięcia	W temp. 20°C i wilg. RH 65% pyłosuchy po ok. 3 godz., suchy dodatkowo po ok. 6 godz. Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 24 godz.
Połysk	Półmat / półpołysk / połysk
Zawartość części stałych	Ok. 42% objętościowo
Wydajność	10-15 m ² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji
Stosowanie produktu	
Metody aplikacji	Pędzel / wałek
Przygotowanie produktu / powierzchni	Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, zdrowa oraz sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Poszarzałe drewno należy wyczyścić odpowiednim preparatem czyszczącym (zaleca się zastosowanie produktu HOUTCLEANER), który usunie wszelkie zabrudzenia. Wcześniejsze szrotkowanie i szorowanie drewna nie jest konieczne. Na suchą i czystą powierzchnię nałożyć warstwę środka za pomocą pędzla lub wałka. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Unikać nałożenia grubej warstwy, produkt należy dobrze rozprowadzić po powierzchni. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o.
Sposób użycia	





HOUTLAK PU LAKIER DO DREWNA

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

	Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl .
Zalecenia	Nie zaleca się rozcieńczania. Nie dodawać obcych składników. Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C jak i wilgotności względnej powyżej 85%. Narzędzia czyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C. Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).
Środki ostrożności	Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych
Informacje dodatkowe	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.
Nr karty	2
Wersja karty	3
Data aktualizacji	16.03.2018

