



SZPACHLA AKRYLOWA ELASTYCZNA SZPACHLA AKRYLOWA

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje o produkcie	
Opis	Elastyczna szpachla akrylowa
Charakterystyka	Gotowa do użycia szpachlówka akrylowa przeznaczona do uzupełnienia drobnych ubytków oraz szczelin na powierzchni drewna, metalu oraz innych materiałów budowlanych. Do użytku wewnątrz budynków jak i na zewnątrz.
Cechy	Niepalna Elastyczna O wysokiej przyczepności do podłoża Odporna na spękania czy szlifowanie Pozwala uzyskać gładką powierzchnię gotową do malowania lub lakierowania
Zastosowanie	Do wewnątrz jak i na zewnątrz Do drobnych ubytków oraz szczelin na powierzchni drewna, metalu oraz innych materiałów budowlanych
Kolorystyka	Biały, dąb ciemny, dąb jasny, heban, mahoń, olcha, orzech, palisander, sosna średnia, świerk Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.
Opakowania	0,3 kg / 1 kg / 12,5 kg Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.
Właściwości produktu	
Gęstość w 20°C	Ok. 1,75 – 1,95 g/cm ³
Grubość warstwy	Ok. 3 mm
Czas schnięcia	Ok. 2 godz.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 2 godz.
Wydajność	1 kg / m ² przy grubości warstwy 1 mm
Stosowanie produktu	
Metody aplikacji	Szpachelka metalowa
Przygotowanie produktu / powierzchni Sposób użycia	Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone oraz suche. Drewno zażywiczone należy przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. Przed użyciem szpachlę należy dokładnie wymieszać. Produkt nakładać równomiernie, mocno dociskając celem wypełnienia całego ubytku przy pomocy szpachelki metalowej. Powierzchnię pokryć warstwą o grubości ok. 3 mm. W przypadku szerszych szczelin lub większych nierówności należy kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. po około 2 godzinach. Po wyschnięciu szpachlowaną powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym. Po odpyleniu powierzchnia nadaje się do malowania lub lakierowania. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o. Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl .
Zalecenia	Nie zaleca się rozcieńczania.





SZPACHLA AKRYLOWA ELASTYCZNA SZPACHLA AKRYLOWA

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

	<p>Nie dodawać obcych składników. Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C jak i wilgotności względnej powyżej 85%. Narzędzia czyścić przy użyciu wody. Przechowywać w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C. Po otwarciu możliwie jak najszybciej zużyć. Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok)</p>
Środki ostrożności	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych</p>
Informacje dodatkowe	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	19
Wersja karty	2
Data aktualizacji	16.03.2018

