



## YAGWAX WOSK OCHRONNY DO DREWNA

*produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego*

Informacje o produkcie	
Opis	Wosk ochronny do drewna
Charakterystyka	Wosk ochronny do wewnętrznych drewnianych podłóg, mebli, schodów itp. wykończonych olejem YAGOLIE z gamy produktów Koopmans. Warstwa wosku tworzy bardzo gładką, przyjemną w dotyku, dekoracyjną oraz odporną powierzchnię. Powierzchnie wykończone olejem YAGOLIE oraz woskiem YAGWAX są wygodne w pielęgnacji i łatwe do regeneracji, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Cechy	Hydrofobowy Odporny na działanie wielu środków czyszczących Uwydatnia naturalny charakter drewna Nadaje jedwabisty w dotyku efekt
Zastosowanie	Wewnętrzne drewniane podłogi, meble, schody itp. wykończonych olejem YAGOLIE z gamy produktów Koopmans.
Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	1 l / 2,5 l / 5 l Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.
Właściwości produktu	
Skład	Oparty na rozpuszczalnikach organicznych
Gęstość w 20°C	Ok. 0,85 kg/l
Czas schnięcia	W temp. 20°C i wilg. RH 65% posłuchy po ok. 1 godz., suchy dotykowo po ok. 24 godz. Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 24 godz.
Połysk	Półpołysk
Zawartość części stałych	Ok. 32% objętościowo
Wydajność	10-15 m <sup>2</sup> / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji
Stosowanie produktu	
Metody aplikacji	Pędzel / szmatka bawełniana
Przygotowanie produktu / powierzchni	Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrycia powinny być czyste, odtłuszczone oraz suche. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać. Optymalne warunki aplikacji to temperatura powietrza między 15°C- 25°C, wilgotność powietrza między 40-60%. Minimalna temperatura użycia wynosi 10°C. Wosk ochronny YAGWAX наносimy po 24 godzinach od nałożenia produktu YAGOLIE. Produkt YAGWAX należy rozprowadzić po powierzchni pędzlem lub miękką szmatką a po maksymalnie 10-15 minutach spolerować padem lub bawełnianą tkaniną. Powierzchnie tak pokryte można użytkować po około 24 godzinach. Całkowite utwardzenie produktów YAGOLIE oraz YAGWAX trwa od 7 do 14 dni (w zależności od gatunku drewna), w tym czasie zaleca się ostrożność w użytkowaniu.
Sposób użycia	





## YAGWAX WOSK OCHRONNY DO DREWNA

*produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego*

	<p>Pielęgnacja powierzchni pokrytych produktem YAGOLIE oraz woskiem ochronnym YAGWAX – myć wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do drewna (zaleca się stosowanie produktu P.K. CLEANER NS 90). Nie szorować, nie myć szczotką.</p> <p>Powierzchnie drewniane, które wymagają renowacji należy uprzednio przeszlifować, oczyścić, a następnie nałożyć jedną warstwę oleju YAGOLIE i jedną warstwę wosku ochronnego YAGWAX.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o.</p> <p>Dodatkowe informacje dostępne na stronie <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a>.</p>
Zalecenia	<p>Nie zaleca się rozcieńczania.</p> <p>Nie dodawać obcych składników.</p> <p>Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C jak i wilgotności względnej powyżej 85%.</p> <p>Narzędzia czyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.</p> <p>Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.</p> <p>Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
Środki ostrożności	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych</p> <p>Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych</p> <p><b>Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.</b></p>
<b>Informacje dodatkowe</b>	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym.</p> <p>P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji.</p> <p>Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	16
Wersja karty	2
Data aktualizacji	16.03.2018

