



PERKOLIN REMOVER ŻEL DO USUWANIA POWŁOK

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje o produkcie	
Opis	Żel do usuwania powłok
Charakterystyka	<p>Uniwersalny środek w postaci żelu, oparty na specjalnej mieszance rozcieńczalników, przeznaczony do usuwania prawie wszystkich rodzajów farb i klejów (opartych m.in. na żywicach alkidowych, akrylowych, oleju lnianym itp.), nałożonych na podłoża drewniane, metalowe oraz kamienne.</p> <p>Produkt wolny od chlorku metylenu.</p> <p>Produkt nie zawiera wodorotlenku sodu, dlatego też nie zmienia naturalnego koloru drewna.</p> <p>Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych.</p> <p>Nie niszczy powierzchni.</p>
Cechy	<p>Łatwy w użyciu</p> <p>O dobrych właściwościach rozpuszczających</p> <p>O uniwersalnym zastosowaniu</p>
Zastosowanie	<p>Powłoki naniesione na podłoża:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drewniane - metalowe - kamienne
Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	0,25 / 0,75 l Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.
Właściwości produktu	
Skład	mieszanina różnych rozpuszczalników
Gęstość w 20°C	Ok. 0,96 kg/l
Grubość warstwy	warstwa gruba, równomiernie nałożona
Wydajność	zależna od kształtu obiektu, podłoża i grubości warstwy
Stosowanie produktu	
Metody aplikacji	Pędzel
Przygotowanie produktu / powierzchni	Podłoże oczyścić, usunąć fragmenty luźno z nim związane. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać.
Sposób użycia	<p>Nanieść na powierzchnię grubą, równą warstwę produktu za pomocą pędzla.</p> <p>Nałożoną warstwę produktu pozostawić na 15-30 minut, w zależności od ilości usuwanych warstw, do wsiąknięcia. Po wsiąknięciu usunąć rozmiękczoną warstwę powłoki za pomocą szpachelki.</p> <p>Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie środka w głąb usuwanej powłoki.</p> <p>Z powierzchni drewnianych powłokę usunąć zgodnie z kierunkiem słojów.</p> <p>W przypadku grubych warstw powłoki może być konieczne powtórzenie zabiegu.</p> <p>Jeżeli powłoka przeznaczona do usunięcia jest zbyt twarda, zaleca się jej przeszlifowanie celem umożliwienia wniknięcia w nią warstwy usuwającej.</p> <p>Następnie oczyścić powierzchnię z pozostałości za pomocą środka PK Cleaner NS90.</p>





PERKOLIN REMOVER ŻEL DO USUWANIA POWŁOK

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

	<p>Po oczyszczeniu spłukać podłoże wodą, aby usunąć z niego środek PK Cleaner NS90 wraz z zanieczyszczeniami. Nałożenie na podłoże nowej warstwy wykończeniowej jest możliwe po jego wysuszeniu. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.. Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.</p> <p><i>Uwagi:</i> <i>Warstwa usuwająca pozostaje aktywna, dopóki jest „mokra”.</i> <i>W przypadku wysokich temperatur lub silnej cyrkulacji powietrza możliwe jest, iż nałożona warstwa produktu bardzo szybko wyschnie. W takim przypadku należy usunąć zaschniętą warstwę produktu wraz z pozostałościami i powtórzyć operację. Zwilżenie warstwy wodą bądź nałożenie nowej warstwy produktu na jego zaschniętą warstwę jest niewskazane / niezalecane – nie poprawi wydajności produktu jak i nie ułatwi pracy.</i></p>
Zalecenia	<p>Produkt gotowy do użycia. Nie dodawać obcych składników. Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C jak i wilgotności względnej powyżej 85%. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Narzędzia czyszczyć przy użyciu rozpuszczalnika Professioneel Verdunner 3226 linii Nelf lub benzyny ekstrakcyjnej. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C. Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
Środki ostrożności	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych</p>
Informacje dodatkowe	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	27
Wersja karty	1
Data aktualizacji	04.08.2020

