



produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego



## ACRYLMAT SUPER

### LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN ORAZ SUFITÓW

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Opis	Lateksowa farba do ścian oraz sufitów
Charakterystyka	Acrylmat Super to lateksowa antyrefleksyjna farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Do stosowania na podłożach takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, cegła oraz tapety. Głęboko matowa oraz antyrefleksyjna co skutecznie niweluje niedoskonałości podłoża niezależnie od kąta padania światła. Łatwa w rozprowadzaniu po powierzchni, bez widocznych smug oraz zacieków. Dzięki wysokiej zawartości części stałych gwarantuje pełne krycie już po pierwszej warstwie a dwie warstwy zapewniają pełną odporność powłoki na szorowanie na morko (pierwsza klasa ścieralności). Tradycyjna formuła pozwala na użytkowanie produktu w trudnych warunkach o dużej wilgotności i wysokim stężeniu par, takich jak kuchnie czy łazienki.
Cechy	Lateksowa Silnie kryjąca Głęboko matowa Antyrefleksyjna Reguluje wilgotność Hydrofobowa Paroprzepuszczalna O wysokiej odporności na szorowanie – 1 klasa O wysokiej odporności na plamy i zabrudzenia Zmywalna Bardzo dobrze rozprowadza się po powierzchni Łatwa w aplikacji O dobrej przyczepności do podłoża Zapewnia długotrwały efekt bieli (nie żółknie) O łagodnym zapachu Szybkoschnąca
Zastosowanie	Do wewnętrznych ścian oraz sufitów Na różne podłoża (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, cegła, tapety)
Kolorystyka	Kolory kryjące wg RAL / NCS <i>Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
Opakowania	0,9 l / 9 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
Skład	Na bazie dyspersji akrylowej
Gęstość w 20°C	Ok. 1,43 kg/l
Grubość warstwy	Ok. 40 µm na sucho
Czas schnięcia	W temp. 20°C i wilg. względnej 65% pyłosuchy po ok. 30 min.



produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego



## ACRYLMAT SUPER

### LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN ORAZ SUFITÓW

Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 2-3 godz. (daje pełną możliwość korzystania z pomieszczenia już po 3 godz.)
Połysk	Mat
Wydajność	8-10 m <sup>2</sup> / 1 l, silnie uzależniona od podłoża oraz sposobu aplikacji
<b>STOSOWANIE PRODUKTU</b>	
Metody aplikacji	Pędzel / watek / natrysk
Sposób użycia	Na odpowiednio przygotowane podłoże (suche, czyste i trwałe) nanieść ręcznie bądź natryskowo jedną lub dwie warstwy produktu w zależności od rodzaju i sposobu przygotowania podłoża oraz pożądanego efektu końcowego. Przed rozpoczęciem malowania produkt dokładnie wymieszać. W zależności od podłoża i warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) producent dopuszcza dodanie do produktu do 5% wody. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.. <i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a>.</i>
Zalecenia	Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża wcześniej niemalowane) zagruntować odpowiednim preparatem. Nie dodawać obcych składników. Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%. Narzędzia czyścić przy użyciu wody. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C. Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).
Środki ostrożności	Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych. Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych.
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.
Nr karty	37
Wersja karty	3
Data aktualizacji	15.12.2025



# ACRYLMAT SUPER

LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN ORAZ SUFITÓW

produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego



**NELF Polska Sp. z o.o.**  
ul. Makowa 7, 55-095 Mirków  
tel.: 71 350 04 25  
e-mail: [biuro@pearlpaint.pl](mailto:biuro@pearlpaint.pl), [biuro@nelf.pl](mailto:biuro@nelf.pl)  
[www.koopmans.pl](http://www.koopmans.pl)

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY  
**PearlPaint**  
GROUP

