



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



IMPREGNEEROLIE

OLEJ IMPREGNUJĄCY

INFORMACJE O PRODUKCIE

Opis	Olej impregnujący do drewna
Charakterystyka	Olej impregnujący klasy PREMIUM na bazie naturalnego oleju lnianego do ochrony drewna zewnętrznego. Doskonały do deski tarasowej oraz mebli ogrodowych wykonanych z drewna egzotycznego jak również do architektury ogrodowej. Dzięki specjalnej recepturze wystarczy tylko jedna warstwa do skutecznego zabezpieczenia drewna egzotycznego przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. W przypadku zastosowania produktu na drewno iglaste należy je zabezpieczyć dwoma jego warstwami. Uzyskana powłoka reguluje wilgotność oraz swobodne oddychanie drewna. Dzięki zawartości oleju lnianego otrzymujemy gładką, jedwabistą i miłą w dotyku powierzchnię. Struktura drewna pozostaje naturalna. W renowacji drewno nie wymaga wcześniejszego szlifowania ani usuwania starej warstwy.
Cechy	Wystarczy tylko jedna warstwa na drewno egzotyczne Intensywna ochrona Głęboka impregnacja Łatwy w aplikacji Przyjazny dla środowiska Odporny na warunki atmosferyczne Podkreśla naturalne piękno drewna Wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym
Zastosowanie	Deska tarasowa z drewna egzotycznego Meble ogrodowe z drewna egzotycznego Architektura ogrodowa
Kolorystyka	Bezbarwny z filtrem UV, 11 kolorów transparentnych <i>Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
Opakowania	2,5 l / 5 l / 20 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Skład	Na bazie naturalnego oleju lnianego
Gęstość w 20°C	Ok. 0,89 kg/l
Czas schnięcia	Ok. 16-24 godz. <i>Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania.</i>
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	W razie konieczności po ok. 24 godz.
Połysk	Półmat
Zawartość części stałych	Ok. 46% objętościowo
Wydajność	10-15 m ² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: biuro@pearlpaint.pl, biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY





produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



IMPREGNEEROLIE

OLEJ IMPREGNUJĄCY

STOSOWANIE PRODUKTU

Metody aplikacji	Płaski szeroki pędzel
Sposób użycia	<p>Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, zdrowa oraz sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%.</p> <p>Poszarżane drewno należy wyczyścić jednym z preparatów czyszczących (cleanerów) z linii Koopmans (dobranym odpowiednio do stopnia zanieczyszczenia powierzchni), który usunie również algi, mech i inne zabrudzenia.</p> <p>Drewno narażone na biokorozję (grzyby powodujące rozkład drewna oraz owady żerujące w drewnie) należy wcześniej bezwzględnie zabezpieczyć gruntującym impregnatem technicznym z linii Koopmans (Extra Primer).</p> <p>Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor. Zaleca się wypróbowanie produktu na niewielkiej powierzchni – kolor końcowy będzie zależał m.in. od rodzaju i gatunku drewna, jego stanu, jak i od ilości naniesionych warstw.</p> <p>Do stosowania również na drewnie impregnowanym ciśnieniowo. Powierzchnia drewna zaimpregnowanego ciśnieniowo powinna zostać przeszlifowana.</p> <p>Pokryć wyczyszczone i suche podłoże drewna egzotycznego jedną warstwą produktu za pomocą pędzla. W przypadku zastosowania produktu na drewno iglaste należy je zabezpieczyć dwoma jego warstwami. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw elementy impregnowane pozostawić na 16 do 24 godzin do wyschnięcia.</p> <p>Bezwzględnie usunąć nadmiar produktu po 20 minutach od zakończenia aplikacji.</p> <p>Pielęgnacja powierzchni zabezpieczonych produktem – myć wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do drewna.</p> <p>Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów impregnowanych raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji. W przypadku deski tarasowej przeglądu i ewentualnej renowacji należy dokonać dwa razy w roku (na wiosnę oraz na jesień). W przypadku renowacji, powierzchnie pokryte wcześniej produktem można po oczyszczeniu przywrócić do optymalnego stanu nakładając jedną jego warstwę.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o..</p> <p><i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.</i></p>
Zalecenia	<p>Produkt gotowy do użycia.</p> <p>Nie dodawać obcych składników.</p> <p>Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%.</p> <p>Narzędzia czyścić przy użyciu rozpuszczalnika Professioneel Verdunner 3210 linii Nelf lub benzyny ekstrakcyjnej.</p> <p>Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.</p> <p>Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
Środki ostrożności	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych.</p> <p>Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych.</p> <p>Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.</p>



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



IMPREGNEEROLIE

OLEJ IMPREGNUJĄCY

INFORMACJE DODATKOWE

Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym.</p> <p>P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji.</p> <p>Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	7
Wersja karty	5
Data aktualizacji	16.12.2025