



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



IMPREGNEER XT

LAKIEROBEJCA DO DREWNA Z FUNKCJĄ IMPREGNACJI

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Opis	Koloryzująca lakierobejca z funkcją impregnacji
Charakterystyka	Nowoczesna, wzbogacona olejem lnianym lakierobejca z funkcją impregnacji przeznaczona do zabezpieczenia drewna na zewnątrz. Tworzy bardzo trwałe, połyskowe powłoki, wysoce odporne na działanie wszystkich czynników atmosferycznych. Kombinacja zmodyfikowanych żywic alkidowych oraz oleju lnianego głęboko zabezpiecza drewno. Zmodyfikowane żywice alkidowe głęboko zabezpieczają drewno. Z uwagi na nietypową konsystencję doskonale wnika w głąb drewna, a na jego powierzchni tworzy delikatną i elastyczną powłokę. Dzięki temu drewno swobodnie oddycha, a powłoka nie ulega procesowi tłuszczenia się czy pękania. Dostępna w kolorach transparentnych podkreślających naturalną strukturę drewna. Idealna do ochrony mebli ogrodowych, elementów architektury ogrodowej czy stolarki otworowej.
Cechy	Ochrona drewna do 6 lat Zmodyfikowane żywice alkidowe Powłoka nie ulega procesowi tłuszczenia Łatwa w aplikacji O wysokiej przyczepności do drewna O wysokiej elastyczności i trwałości powłoki Reguluje wilgotność drewna Odporna na warunki atmosferyczne Trudna do wypłukania Podkreśla naturalne piękno drewna Wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym
Zastosowanie	Meble ogrodowe Architektura ogrodowa Stolarka otworowa (okna, drzwi)
Kolorystyka	Bezbarwny, bezbarwny z filtrem UV, 6 odcieni transparentnych, szary <i>Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
Opakowania	1 l / 2,5 l / 5 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
Skład	Zmodyfikowane żywice alkidowe
Gęstość w 20°C	Ok. 0,87 kg/l
Czas schnięcia	Po ok. 12 – 24 godz. <i>Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania.</i>
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 24 godz.
Połysk	Półpołysk



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



IMPREGNEER XT

LAKIEROBEJCA DO DREWNA Z FUNKCJĄ IMPREGNACJI

Zawartość części stałych	Ok. 22% objętościowo
Wydajność	15-20 m ² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji
STOSOWANIE PRODUKTU	
Metody aplikacji	Pędzel / wałek / natrysk
Sposób użycia	<p>Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, zdrowa oraz sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%.</p> <p>Poszarżale drewno należy wyczyścić jednym z preparatów czyszczących (cleanerów) z linii Koopmans (dobranym odpowiednio do stopnia zanieczyszczenia powierzchni), który usunie również algi, mech i inne zabrudzenia.</p> <p>Drewno narażone na biokorozję (grzyby powodujące rozkład drewna oraz owady żerujące w drewnie) należy wcześniej bezwzględnie zabezpieczyć gruntującym impregnatem technicznym z linii Koopmans (Extra Primer).</p> <p>Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor. Zaleca się wypróbowanie produktu na niewielkiej powierzchni – kolor końcowy będzie zależał m.in. od rodzaju i gatunku drewna, jego stanu jak i od ilości naniesionych warstw.</p> <p>Do stosowania również na drewnie impregnowanym ciśnieniowo. Powierzchnia drewna zaimpregnowanego ciśnieniowo powinna zostać przeszlifowana. Drewno tak zaimpregnowane należy pokryć dwiema warstwami produktu. Drewno zabezpieczone gruntującym impregnatem technicznym należy pokryć dwiema lub trzema warstwami produktu w zależności od chłonności podłoża oraz oczekiwanego efektu finalnego. Zaleca się użycie trzech warstw produktu przy drewnie miękkim; w przypadku drewna twardego wystarczą dwie jego warstwy. Przed nałożeniem kolejnych warstw produktu zaleca się wykonać międzyszlif papierem ściernym o granulacji P180 – P220 zapewniający jego lepszą przyczepność. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw elementy impregnowane pozostawić na 12 do 24 godzin do wyschnięcia. Produkt należy nakładać pędzlem, wałkiem bądź natryskowo.</p> <p>Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów impregnowanych raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji. W przypadku deski tarasowej przeglądu i ewentualnej renowacji należy dokonać dwa razy w roku (na wiosnę oraz na jesień). W przypadku renowacji, powierzchnie pokryte wcześniej produktem można po oczyszczeniu przywrócić do optymalnego stanu nakładając jedną jego warstwę.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.</p> <p><i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.</i></p>
Zalecenia	<p>Produkt gotowy do użycia.</p> <p>Nie dodawać obcych składników.</p> <p>Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%.</p> <p>Narzędzia czyścić przy użyciu rozpuszczalnika Professioneel Verdunner 3210 linii Nelf lub benzyny ekstrakcyjnej.</p> <p>Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.</p> <p>Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
Środki ostrożności	Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych.

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: biuro@pearlpaint.pl, biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY

PearlPaint
GROUP



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



IMPREGNEER XT

LAKIEROBEJCA DO DREWNA Z FUNKCJĄ IMPREGNACJI

	Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych.
INFORMACJE DODATKOWE	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.
Nr karty	10
Wersja karty	6
Data aktualizacji	15.12.2025