



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



PERKOLIN REMOVER

ŻEL DO USUWANIA POWŁOK

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Opis	Żel do usuwania powłok
Charakterystyka	Uniwersalny środek w postaci żelu, oparty na specjalnej mieszance rozcieńczalników, przeznaczony do usuwania prawie wszystkich rodzajów farb i klejów (opartych m.in. na żywicach alkidowych, akrylowych, oleju lnianym itp.), nałożonych na podłoża drewniane, metalowe oraz kamienne. Produkt wolny od chlorku metylenu. Produkt nie zawiera wodorotlenku sodu, dlatego też nie zmienia naturalnego koloru drewna. Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych. Nie niszczy powierzchni.
Cechy	Łatwy w użyciu O dobrych właściwościach rozpuszczających O uniwersalnym zastosowaniu
Zastosowanie	Powłoki naniesione na podłoża: – drewniane – metalowe – kamienne
Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	0,25 / 0,75 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
Skład	Mieszanina różnych rozpuszczalników
Gęstość w 20°C	Ok. 0,96 kg/l
Grubość warstwy	Warstwa gruba, równomiernie nałożona
Wydajność	Zależna od kształtu obiektu, podłoża i grubości warstwy
STOSOWANIE PRODUKTU	
Metody aplikacji	Pędzel
Sposób użycia	Podłoże oczyścić, usunąć fragmenty luźno z nim związane. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Nanieść na powierzchnię grubą, równą warstwę produktu za pomocą pędzla. Nałożoną warstwę produktu pozostawić na 15-30 minut, w zależności od ilości usuwanych warstw, do wsiąknięcia. Po wsiąknięciu usunąć rozmiękzoną warstwę powłoki za pomocą szpachelki. Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikiwanie środka w głąb usuwanej powłoki. Z powierzchni drewnianych powłokę usunąć zgodnie z kierunkiem stojów. W przypadku grubych warstw powłoki może być konieczne powtórzenie zabiegu. Jeżeli powłoka przeznaczona do usunięcia jest zbyt twarda, zaleca się jej przeszlifowanie celem umożliwienia wnikięcia w nią warstwy usuwającej. Następnie oczyścić powierzchnię z pozostałości za pomocą środka PK Cleaner. Po oczyszczeniu sprząknąć podłoże wodą, aby usunąć z niego środek PK Cleaner wraz z zanieczyszczeniami. Nałożenie na podłoże nowej warstwy wykończeniowej jest możliwe po jego wysuszeniu.

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: biuro@pearlpaint.pl, biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY





produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



PERKOLIN REMOVER

ŻEL DO USUWANIA POWŁOK

	<p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o. <i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl</i></p> <p>Uwagi: Warstwa usuwająca pozostaje aktywna, dopóki jest „mokra”. W przypadku wysokich temperatur lub silnej cyrkulacji powietrza możliwe jest, iż nałożona warstwa produktu bardzo szybko wyschnie. W takim przypadku należy usunąć zaschniętą warstwę produktu wraz z pozostałościami i powtórzyć operację. Zwilżenie warstwy wodą bądź nałożenie nowej warstwy produktu na jego zaschniętą warstwę jest niewskazane / niezalecane – nie poprawi wydajności produktu, jak i nie ułatwi pracy.</p>
Zalecenia	<p>Produkt gotowy do użycia. Nie dodawać obcych składników. Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Narzędzia czyścić przy użyciu rozpuszczalnika Professioneel Verdunner 3226 linii Nelf lub benzyny ekstrakcyjnej. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C. Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
Środki ostrożności	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych. Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych.</p>
INFORMACJE DODATKOWE	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	27
Wersja karty	3
Data aktualizacji	15.12.2025