



produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego



## RENOVAOLIE

### OLEJ DO KOMPOZYTU

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Opis	Olej do kompozytu z filtrem UV
Charakterystyka	Produkt przeznaczony do renowacji tarasów, elewacji oraz innych elementów wykonanych z drewna kompozytowego. Jest środkiem o działaniu hydrofobowym, który jednocześnie zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem zanieczyszczeń. Formuła produktu została tak stworzona, by możliwe było odzyskanie pierwotnego wyglądu materiału. Do wszystkich dostępnych elementów z drewna kompozytowego.
Cechy	Odświeża, wzbogaca oraz ożywia barwę Chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń O działaniu hydrofobowym Łatwy w aplikacji Odporny na warunki atmosferyczne
Zastosowanie	Taras kompozytowe Elewacje kompozytowe Pozostałe elementy z drewna kompozytowego
Kolorystyka	Bezbarwny z filtrem UV – do odświeżania barwy Szary, brązowy – do intensyfikacji pierwotnego koloru <i>Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
Opakowania	2,5 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
Skład	Na bazie oleju oraz żywic alkidowych
Gęstość w 20°C	Ok. 0,92 kg/l
Czas schnięcia	Ok. 24 godz. <i>Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od warunków malowania.</i>
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 12-24 godz.
Połysk	Satyna
Zawartość części stałych	Ok. 21% objętościowo
Wydajność	10-15 m <sup>2</sup> / 1 l, silnie uzależniona od rodzaju i stanu nawierzchni
STOSOWANIE PRODUKTU	
Metody aplikacji	Pędzel
Sposób użycia	Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona oraz sucha. Zabrudzone oraz poszarzałe drewno kompozytowe należy wyczyścić preparatem czyszczącym Houtcleaner z linii Koopmans. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać. Powierzchnię należy pokryć jedną lub dwiema warstwami produktu w zależności od jej stopnia zużycia oraz oczekiwanego efektu finalnego. Po nałożeniu każdej warstwy



produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego



## RENOVAOLIE

### OLEJ DO KOMPOZYTU

	<p>delikatnie wygładzić powierzchnię miękką szmatką lub suchym pędzlem. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw elementy pozostawić na 12 do 24 godzin do wyschnięcia. Produkt należy nakładać szerokim pędzlem.</p> <p>Pielęgnacja powierzchni zabezpieczonych produktem – myć wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem.</p> <p>Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów już zabezpieczonych produktem raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji. Częstotliwość konserwacji oraz ilość nałożonych warstw uzależnione są od wystawienia elementów na działanie promieni słonecznych oraz niekorzystnych warunków pogodowych jak i intensywności ich użytkowania. W renowacji drewno kompozytowe nie wymaga wcześniejszego szlifowania ani usuwania starej warstwy. W przypadku renowacji, powierzchnie pokryte wcześniej produktem można po oczyszczeniu przywrócić do optymalnego stanu nakładając jedną lub dwie jego warstwy.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o..</p> <p><i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a>.</i></p>
Zalecenia	<p>Produkt gotowy do użycia.</p> <p>Nie dodawać obcych składników.</p> <p>Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%.</p> <p>Narzędzia czyścić przy użyciu rozpuszczalnika Professioneel Verdunner 3210 linii Nelf lub benzyny ekstrakcyjnej.</p> <p>Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.</p> <p>Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
Środki ostrożności	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych.</p> <p>Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych.</p> <p>Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie na zewnątrz, w szczelnie zamkniętym pojemniku zalanym wodą. Niewłaściwe ich składowanie może spowodować samozapłon.</p>
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym.</p> <p>P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji.</p> <p>Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	33



produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego



## RENOVAOLIE

OLEJ DO KOMPOZYTU

Wersja karty	5
Data aktualizacji	16.12.2025