



produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



WALLPAINT UNIVERSAL MAT

LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN ORAZ SUFITÓW

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Opis	Lateksowa farba do ścian oraz sufitów
Charakterystyka	Wallpaint Universal Mat to uniwersalna, lateksowa, antyrefleksyjna, matowa farba przeznaczona do wykańczania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Do stosowania na podłożach takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, cegła oraz tapety. Znakomicie nadaje się do wielkopowierzchniowych wymalowań zarówno nowych jak i renowacyjnych.
Cechy	Lateksowa Silnie kryjąca Głęboko matowa Antyrefleksyjna Reguluje wilgotność Paroprzepuszczalna Bardzo dobrze rozprawdza się po powierzchni Łatwa w aplikacji O dobrej przyczepności do podłoża Zapewnia długotrwały efekt bieli (nie żółknie) O łagodnym zapachu Szybkoschnąca
Zastosowanie	Do wewnętrznych ścian oraz sufitów Na różne podłoża (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, cegła, tapety)
Kolorystyka	Biała <i>Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
Opakowania	9 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
Skład	Kopolimer octanu winylu i etylenu (VAE)
Gęstość w 20°C	Ok. 1,56 kg/l
Grubość warstwy	Ok. 40 µm na sucho
Czas schnięcia	W temp. 20°C i wilg. względnej 65% pyłosuchy po ok. 30 min.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 2-3 godz. (daje pełną możliwość korzystania z pomieszczenia już po 3 godz.)
Połysk	Mat
Wydajność	7-8 m ² / 1 l, silnie uzależniona od podłoża oraz sposobu aplikacji
STOSOWANIE PRODUKTU	
Metody aplikacji	Pędzel / wałek / natrysk
Sposób użycia	Na odpowiednio przygotowane podłoża (suche, czyste i trwałe) nanieść ręcznie bądź natryskowo jedną lub dwie warstwy produktu w zależności od rodzaju i sposobu przygotowania podłoża oraz pożądanego efektu końcowego. Przed rozpoczęciem

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel.: 71 350 04 25

e-mail: biuro@pearlpaint.pl, biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY





produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego



WALLPAINT UNIVERSAL MAT

LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN ORAZ SUFITÓW

	<p>malowania produkt dokładnie wymieszać. W zależności od podłoża i warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) producent dopuszcza dodanie do produktu do 5% wody.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o..</p> <p><i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.</i></p>
Zalecenia	<p>Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża wcześniej niemalowane) zagruntować odpowiednim preparatem.</p> <p>Nie dodawać obcych składników.</p> <p>Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%.</p> <p>Narzędzia czyścić przy użyciu wody.</p> <p>Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.</p> <p>Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
Środki ostrożności	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych.</p> <p>Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych.</p>
INFORMACJE DODATKOWE	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym.</p> <p>P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji.</p> <p>Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	38
Wersja karty	2
Data aktualizacji	15.12.2025