



produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego



# YAGOLIE PARKIET

## OLEJ TWARDY DO DREWNIANYCH POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Opis	Olej twardy do drewnianych powierzchni wewnętrznych
Charakterystyka	Naturalny olej twardy do drewnianych podłóg, schodów, mebli, stolarki oraz pozostałych drewnianych powierzchni wewnętrznych. Stworzony na bazie oleju lnianego oraz tungowego (drzewnego) z dużą zawartością części stałych. Produkt doskonale wypełnia strukturę drewna tworząc powierzchnię przyjemną w dotyku a jednocześnie zabezpieczając ją przed wnikaniem plam oraz brudu. Uzyskana powłoka zapobiega wysuszeniu drewna oraz podkreśla jego naturalne piękno. Drewniane powierzchnie wykończone olejem są wygodne w pielęgnacji i łatwe do regeneracji, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Produkt idealnie łączy się z lakierami (akrylowymi oraz alkidowymi) z linii Nelf & Koopmans.
Cechy	Ożywia i trwale zabezpiecza Łatwy w aplikacji Wygodny w pielęgnacji powierzchni Aksamitna powierzchnia o hydrofobowych właściwościach Przyjazny dla środowiska Podkreśla naturalne piękno drewna
Zastosowanie	Podłogi Schody Meble (komody, stoły, szafy) Stolarka otworowa (wewnątrz budynków)
Kolorystyka	Bezbarwny, 6 kolorów transparentnych <i>Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
Opakowania	1 l / 2,5 l <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</i>
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	
Skład	Kompozycja oleju lnianego oraz tungowego
Gęstość w 20°C	Ok. 1,02 kg/l
Czas schnięcia	W temp. 20°C i wilg. RH 65% pyłosuchy po ok. 8 godz., suchy dotykowo po ok. 20 godz. <i>Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania.</i>
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 24 godz.
Połysk	Półmat
Zawartość części stałych	Ok. 70% objętościowo
Wydajność	20-25 m <sup>2</sup> / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji
STOSOWANIE PRODUKTU	
Metody aplikacji	Blacha parkieciarska / wałek z mikro włókien / pędzel / szmatka bawełniana

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: [biuro@pearlpaint.pl](mailto:biuro@pearlpaint.pl), [biuro@nelf.pl](mailto:biuro@nelf.pl)

[www.koopmans.pl](http://www.koopmans.pl)

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY





produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego



## YAGOLIE PARKIET

### OLEJ TWARDY DO DREWNIANYCH POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH

<b>Sposób użycia</b>	<p>Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, zdrowa oraz sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 12%.</p> <p>Poszarżane drewno należy wyczyścić jednym z preparatów czyszczących (cleanerów) z linii Koopmans (dobranym odpowiednio do stopnia zanieczyszczenia powierzchni), który usunie również algi, mech i inne zabrudzenia.</p> <p>Drewno narażone na biokorozję (grzyby powodujące rozkład drewna oraz owady żerujące w drewnie) należy wcześniej bezwzględnie zabezpieczyć gruntującym impregnatem technicznym z linii Koopmans (Extra Primer).</p> <p>Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor. Zaleca się szcietkowanie drewna przed nałożeniem pierwszej warstwy oraz wypróbowanie produktu na niewielkiej powierzchni – kolor końcowy będzie zależał m.in. od rodzaju i gatunku drewna, jego stanu jak i od ilości naniesionych warstw.</p> <p>Nanieść dwie cienkie warstwy produktu równomiernie przy użyciu blachy parkieciarskiej, wałka z mikrowłókien, pędzla lub bawełnianej szmatki zachowując 24- godzinny odstęp czasowy. Po około 15 minutach od nałożenia, olej należy wetrzeć czystą i suchą szmatką bawełnianą bądź padem (mechanicznie) wykonując okrężne ruchy. Przed nałożeniem drugiej warstwy produktu zaleca się wykonać międzyszlif papierem ściernym o granulacji P150-P180 zapewniający jego lepszą przyczepność.</p> <p>Olejowaną powierzchnię można dodatkowo zabezpieczyć po 24 godzinach woskiem ochronnym bądź bezbarwnym lakierem linii Nelf &amp; Koopmans. Powierzchnię tak pokrytą można użytkować po około 24 godzinach. Całkowite utwardzenie produktów trwa od 7 do 14 dni, w tym czasie zaleca się ostrożność w użytkowaniu.</p> <p>Zaleca się przeprowadzenie przeglądu powierzchni pokrytym produktem raz w roku i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o.</p> <p><i>Dodatkowe informacje dostępne na stronie <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a>.</i></p>
<b>Zalecenia</b>	<p>Produkt gotowy do użycia.</p> <p>Nie dodawać obcych składników.</p> <p>Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C, jak i wilgotności względnej powyżej 85%.</p> <p>Narzędzia czyścić przy użyciu rozpuszczalnika Professionel Verdunner 3210 linii Nelf lub benzyny ekstrakcyjnej.</p> <p>Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.</p> <p>Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
<b>Środki ostrożności</b>	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych.</p> <p>Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych.</p> <p>Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.</p>
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>	
<b>Atesty, certyfikaty, dokumenty</b>	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Makowa 7, 55-095 Mirków

tel. 71 350 04 25

e-mail: [biuro@pearlpaint.pl](mailto:biuro@pearlpaint.pl), [biuro@nelf.pl](mailto:biuro@nelf.pl)

[www.koopmans.pl](http://www.koopmans.pl)

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY

**PearlPaint**  
GROUP



produkty uznane przez profesjonalistów  
dostępne teraz dla każdego



## YAGOLIE PARKIET

OLEJ TWARDY DO DREWNIANYCH POWIERZCHNI  
WEWNĘTRZNYCH

Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	11
Wersja karty	5
Data aktualizacji	16.12.2025